



技术要求:

1. 材质: 不锈钢 SUS304, $T = 0.10 \pm 0.005$;
2. 端子锡脚焊接面和接触面不可有毛边, 其他部位毛边最大 0.03 mm ;
3. 扭曲: $45^\circ / 1000 \text{ mm}$, 拱形 $5 \text{ mm} / 1000 \text{ mm}$;
4. 标示有 "▲" 符号的为重点控制和检验尺寸;
5. 未标注之 R MAX R0.13;
6. 电镀须满足 48 小时盐雾测试;
7. 寿命测试 > 2 万次, 产品弹力要求在 $60 \text{ gf} \sim 80 \text{ gf}$ 之间
8. 镍底 $50 \sim 80 \text{ U"min}$, 焊接区域镀金, 接触区域镀金 1 U"MIN

Rev.	ECN Number	Description	Date	Drawn	Checked	Approved

深圳市金航标电子有限公司
WWW.BDS666.COM
型号: KH-340918-TP
0755-83044319

GENERAL TOLERANCE	
XX. ± 0.50	
X. ± 0.35	X.° $\pm 2.0^\circ$
.X ± 0.25	.X° $\pm 1.0^\circ$
.XX ± 0.15	.XX° $\pm 0.5^\circ$

SCALE:	1:1
UNIT:	mm
SIZE:	A4

DRAWN	CHECK	APPROVE	DATE

DWG. NO.	PARTS NO.(INTENDED USE)
681-0033A-1	JXH0033A1

TITLE	REV.
客户图	A
RF Antenna Spring, SMT, L3.40*W0.9*H1.8mm	SHEET 1/1