

| CUSTOMER(客户):                   |                     | Customer Part NO. (客户部品号):  |                   |  |  |                     |                    |            |  |  |              |  |                     |                       |  |               |
|---------------------------------|---------------------|---|-------------------|--|--|---------------------|--------------------|------------|--|--|--------------|--|---------------------|-----------------------|--|---------------|
|                                 |                     | Part Descripon(部品规格): 0.5*24*150*A 4/4/8/8    0.225+0.043(20624)    0.035*0.3 |                   |  |  |                     |                    |            |  |  |              |  |                     |                       |  |               |
| Item                            | 项目                  | Specification   | 规格值               |  |  |                     |                    |            |  |  |              |  |                     |                       |  |               |
| NO. of conductors               | 导体芯数 N              | 24  |                   |  |  |                     |                    |            |  |  |              |  |                     |                       |  |               |
| Pitch                           | 间距 P                | 0.5 ± 0.08  |                   |  |  |                     |                    |            |  |  |              |  |                     |                       |  |               |
| Total Pitch                     | 全间距 PT              | 11.5 ± 0.08   |                   |  |  |                     |                    |            |  |  |              |  |                     |                       |  |               |
| Total Length                    | 总长度 L               | 150 ± 3   |                   |  |  |                     |                    |            |  |  |              |  |                     |                       |  |               |
| Insulation Length               | 绝缘长度 IL             | 142 ± 3   |                   |  |  |                     |                    |            |  |  |              |  |                     |                       |  |               |
| Margin Width                    | 边缘宽度 M              | 0.5 ± 0.08  |                   |  |  |                     |                    |            |  |  |              |  |                     |                       |  |               |
| Total Width                     | 总宽度 W               | 12.5 ± 0.08   |                   |  |  |                     |                    |            |  |  |              |  |                     |                       |  |               |
| Strip Length                    | 线口长度 S1             | 4 ± 0.5   |                   |  |  |                     |                    |            |  |  |              |  |                     |                       |  |               |
| Strip Length                    | 线口长度 S2             | 4 ± 0.5   |                   |  |  |                     |                    |            |  |  |              |  |                     |                       |  |               |
| Reinforeing tape length         | 补强板长度 B1            | 8 ± 1   |                   |  |  |                     |                    |            |  |  |              |  |                     |                       |  |               |
| Reinforeing tape length         | 补强板长度 B2            | 8 ± 1   |                   |  |  |                     |                    |            |  |  |              |  |                     |                       |  |               |
| Slanting                        | 线口倾斜度 A             | ≤ 0.3   |                   |  |  |                     |                    |            |  |  |              |  |                     |                       |  |               |
| Over lap                        | 冲孔                  | /   |                   |  |  |                     |                    |            |  |  |              |  |                     |                       |  |               |
| Terminal thickness              | 插入厚度 t              | 0.3±0.05  |                   |  |  |                     |                    |            |  |  |              |  |                     |                       |  |               |
| Thickness insulation            | 线身厚度 t1             | 0.12±0.05   |                   |  |  |                     |                    |            |  |  |              |  |                     |                       |  |               |
| Conductor thickness             | 导体厚度 Ct             | 0.035±0.005   |                   |  |  |                     |                    |            |  |  |              |  |                     |                       |  |               |
| Conductor width                 | 导体宽度 Cw             | 0.3±0.03  |                   |  |  |                     |                    |            |  |  |              |  |                     |                       |  |               |
| Supporting Tapc Color           |                     | 补强板颜色   | 蓝色 Blue           |  | Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)                      |                     |                    |            |  |  |              |  |                     |                       |  |               |
| PET(Supporting Tapc Color)补强板规格 |                     | 0.225mm   |                   |  | Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%) |                     |                    |            |  |  |              |  |                     |                       |  |               |
| PET(Insulation)                 |                     | 绝缘胶规格   | 0.043mm 白色        | Drawing Not To Scale<br>Hidden Lines Not Shown<br>图规不能以其线材比便来衡量，隐藏线不显示。<br>Unit(单位):mm   |  |                     |                    |            |  |  |              |  |                     |                       |  |               |
| PET(Insulation)                 |                     | 绝缘胶规格   | 0.043mm (20624印字) |  |  |                     |                    |            |  |  |              |  |                     |                       |  |               |
| Rev                             | 版本                  | A   |                   | <table border="1"> <tr> <td>Discharge Date<br/>发行日期</td> <td>Review Date<br/>修订日期</td> <td>Drawing NO<br/>图纸编号</td> </tr> <tr> <td>2020.11.10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">深圳市金航标电子有限公司</td> <td>www.kinghelm.com.cn</td> </tr> <tr> <td colspan="2">KH-FFC-A0.5-24P-150MM</td> <td>0755-28190160</td> </tr> </table> | Discharge Date<br>发行日期                                       | Review Date<br>修订日期 | Drawing NO<br>图纸编号 | 2020.11.10 |  |  | 深圳市金航标电子有限公司 |  | www.kinghelm.com.cn | KH-FFC-A0.5-24P-150MM |  | 0755-28190160 |
| Discharge Date<br>发行日期          | Review Date<br>修订日期 | Drawing NO<br>图纸编号  |                   |  |  |                     |                    |            |  |  |              |  |                     |                       |  |               |
| 2020.11.10                      |                     |   |                   |  |  |                     |                    |            |  |  |              |  |                     |                       |  |               |
| 深圳市金航标电子有限公司                    |                     | www.kinghelm.com.cn   |                   |  |  |                     |                    |            |  |  |              |  |                     |                       |  |               |
| KH-FFC-A0.5-24P-150MM           |                     | 0755-28190160   |                   |  |  |                     |                    |            |  |  |              |  |                     |                       |  |               |