

CUSTOMER(客户):		Customer Part NO. (客户部品号):			
		Part Descripon(部品规格): 0.5*27*150*A 4/4/8/8 0.225+0.043(20624) 0.035*0.3			
Item	项目	Specification	规格值		
NO. of conductors	导体芯数 N	27			
Pitch	间距 P	0.5 ± 0.08			
Total Pitch	全间距 PT	13 ± 0.08			
Total Length	总长度 L	150 ± 3			
Insulation Length	绝缘长度 IL	142 ± 3			
Margin Width	边缘宽度 M	0.5 ± 0.08			
Total Width	总宽度 W	14 ± 0.08			
Strip Length	线口长度 S1	4 ± 0.5			
Strip Length	线口长度 S2	4 ± 0.5			
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	8 ± 1			
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	8 ± 1			
Slanting	线口倾斜度 A	≤ 0.3			
Over lap	冲孔	/			
Terminal thickness	插入厚度 t	0.3±0.05			
Thickness insulation	线身厚度 t1	0.12±0.05			
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035±0.005			
Conductor width	导体宽度 Cw	0.3±0.03			
Supporting Tape Color		补强板颜色	蓝色 Blue		Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)
PET(Supporting Tape Color)补强板规格		0.225mm			Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)
PET(Insulation)		绝缘胶规格	0.043mm 白色	Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比便来衡量，隐藏线不显示。	
PET(Insulation)		绝缘胶规格	0.043mm (20624印字)		
Rev	版本	A		Unit(单位):mm	
				Discharge Date 发行日期 2020.11.10	
				Review Date 修订日期	
				Drawing NO 图纸编号	
				深圳市金航标电子有限公司 www.kinghelm.com.cn	
				KH-FFC-A0.5-27P-150MM 0755-28190160	